



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **220.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **400.0000** mm | largura – espessura de **144.0000** mm | peso de **79,5000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23244**: **23244-C3** | **23244-C4** | **23244-CC** | **23244-CC/C3** | **23244-CC/C3W33** | **23244-CC/C4** | **23244-CC/W33** | **23244-CCK** | **23244-CCK/C3** | **23244-CCK/C3W33** | **23244-CCK/C4** | **23244-CCK/W33** | **23244-E** | **23244-E/C3** | **23244-E/C3W33** | **23244-E/C4** | **23244-E/W33** | **23244-EK** | **23244-EK/C3** | **23244-EK/C3W33** | **23244-EK/C4** | **23244-EK/W33** | **23244-K** | **23244-K/C3** | **23244-K/C4** | **23244-K/W33C3** | **23244-KTV** | **23244-KTV/C3** | **23244-KTV/C4** | **23244-TV** | **23244-TV/C3** | **23244-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23244**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23244
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	220.0000
medida (2) externo (mm)	400.0000
medida (3) espessura (mm)	144.0000
medidas totais (mm)	220x400x144

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 23244 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **23244**
rolamento 23244 série: **21000**
rolamento 23244 variações: **23244-C3 | 23244-C4 | 23244-CC | 23244-CC/C3 | 23244-CC/C3W33 | 23244-CC/C4 | 23244-CC/W33 | 23244-CCK | 23244-CCK/C3 | 23244-CCK/C3W33 | 23244-CCK/C4 | 23244-CCK/W33 | 23244-E | 23244-E/C3 | 23244-E/C3W33 | 23244-E/C4 | 23244-E/W33 | 23244-EK | 23244-EK/C3 | 23244-EK/C3W33 | 23244-EK/C4 | 23244-EK/W33 | 23244-K | 23244-K/C3 | 23244-K/C4 | 23244-K/W33C3 | 23244-KTV | 23244-KTV/C3 | 23244-KTV/C4 | 23244-TV | 23244-TV/C3 | 23244-TV/C4**
rolamento 23244 conversões:
rolamento 23244 medida interna (eixo-d): **220.0000** mm
rolamento 23244 medida externa (tamanho-D): **400.0000** mm
rolamento 23244 medida espessura (largura-B): **144.0000** mm
rolamento 23244 medidas totais: **220x400x144** mm
rolamento 23244 peso : **79,5000 kg**
rolamento 23244 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.